

ARTEL**A+A**
energy class**Nástěnná klimatizační jednotka Artel On/Off AG 12RL 24**

		AG 12RL 24
Výkon chlazení	Frig/h	2780
Výkon chlazení	W	3230
Výkon chlazení	BTU/h	11000
Výkon topení	kCal/h	3030
Výkon topení	W	3520
Výkon topení	BTU/h	12000
Objem kondenzátu	l/h	1,1
Příkon chlazení	W	1000
Příkon topení	W	970
EER		3,21
COP		3,62
Energetická třída chlazení		A
Energetická třída topení		A
Roční spotřeba energie	kWh	500
Napájení	V - Hz	230-50
Počet fází		1 + N
Max příkon chlazení	W	1400
Max příkon topení	W	1370
Jmenovitý proud chlazení	A	4,40
Jmenovitý proud topení	A	4,30
Rozběhový proud	A	19
Hladina hluku vnitřní jednotky	dB	29/35/41
Hladina hluku venkovní jednotky	dB	55
Max průtok vzduchu vnitřní jednotky	m3/h	550
Vnitřní jednotka: šířka	mm	790
výška	mm	275
hloubka	mm	190
Venkovní jednotka: šířka	mm	780
výška	mm	540
hloubka	mm	250
Hmotnost vnitřní jednotky	kg	9
Hmotnost venkovní jednotky	kg	26
Chladivo		R 410a
Hmotnost náplně chladiva	kg	0,79
Průměr potrubí plyn	in	1/2
Průměr potrubí kapalina	in	1/4
Max délka potrubí	m	20
Jednotka plněna na délku potrubí max	m	4
Max výškový rozdíl vnitřní-venkovní j.	m	8
Hmotnost doplňkového chladiva	g/m	22
Typ kompresoru		Rotary
Pracovní rozsah	°C	-7°C - +43°C